

LH856UST

Proyector Láser de Ultra Tiro Corto - 1080p

Proyector LÁSER - 1080p

- * Proyección Ultra Tiro Corto
- * Dust Guard (Diseño Anti Polvo)
- * Brillo de 3,500 Lúmenes
- * Hasta 60,000 hrs. de Vida Láser (modo Dynamic Dimming)
- * Opcional: Módulo Interactivo Táctil
- * Compatible con Sistemas de Control



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	3500 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	1080p (1920 x 1080)
	Relación de Aspecto	16:9 (nativo) / 4:3, 16:9, Auto
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores)
	Fuente de Luz	Láser
Óptico	Vida Fuente de Luz (tiempo de vida útil)	20,000 / 38,000 / 60,000 hrs. (normal / eco / dynamic dimming)
	Índice de Proyección	.33
	Zoom Ratio	Fijo
	Lente	F/# = 2.5, f = 5.1 mm
	Ajuste de Lente	NA
	Corrección Trapezoidal	2D, Vertical ± 15° / Horizontal ± 15°
	Desplazamiento de Lente	NA
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 81"~103"
	Modos de Imagen	Brillante, Vivido, 3D, Presentación, sRGB, Infografía, Usuario 1 y Usuario 2
	Ajuste de Esquinas (Corner Fit)	Sí
Compatibilidad	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160)
	Compatibilidad de Video	NTSC;PAL;SECAM
	Compatibilidad HDTV	1080i,1080p,720p,480i,480p,576i,576p
	Compatibilidad 3D	Frame Sequential (PC); Frame Packing (Blu-ray); Side by Side (Streaming);Top Bottom (Streaming)
I/O Interface	HDMI in	x2 - HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2);HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
	VGA in / out (D-Sub)	x1 (compartido con Video por Componentes) / x1
	USB Tipo A	x1 - USB Tipo A 2.0 (Energía 1.5A)
	USB Tipo miniB	x1 - USB Tipo miniB -1 (módulo interactivo)
	Video Compuesto in (RCA)	NA
	S-Video in (Mini DIN 4pin)	NA
	LAN (RJ45)	x1
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	IR Receiver	x1 (frente)
	Audio	Bocina
Audio in / out (3.5mm Mini Jack)		x1 / x1
Micrófono in (Mini Jack)		x1
Fuente de Poder		AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Medio Ambiente	Consumo de Energía (110V)	170W (normal)
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Típica/Eco.)	34/32 dB
	Temperatura de Operación	0~40°
Peso/Dimensión	Peso (kg)	6.5 Kg
	Dimensiones (WxHxD)	317.2 x 376.4 x 208 mm
Accesorios	Incluidos	Control remoto con batería / Cable de poder / Guía de inicio rápido / Garantía por región.
	Opcionales	Lentes 3D / Montaje a pared / Módulos interactivos
Otros	Características	BrilliantColor, DynamicBlack, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, Búsqueda de señal, Bloqueo de panel, 3D ready (DLP link / PC+Video), Zoom digital X2, Corrección de color en pared, Operación 24/7 / Compatible con módulos interactivos BenQ, Barra de seguridad, Seguridad kensington, Compatible con: Crestron / AMX / PJ-Link / RoomView, LAN Control con MDA/DMS Local, LAN por RS232 soportado, Tecnología Dust Guard (anti-polvo), Instalación 360° (vertical u horizontal), Protección IP6X.

